

3.5 Auswahlliste DKR mit flüssigkeitsgekühlten Motoren ADF / Selection list DKR with liquid cooled motors ADF

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Motortyp Motor type	Dauerbetriebsdaten Continous op. data				Kurzzeitbetriebsdaten Short-term op. data					Maximaldaten ²⁾ Maximum op. data				N _{max} min ⁻¹	P _{DC} kW	Regelgerät Controller	Versorgung Supply unit	Netz Mains 3xAC.. V
	P _d kW	M _d Nm	N _{nenn} min ⁻¹	N _{mxPd} min ⁻¹	P _{kb} kW	M _{kb} Nm	N _{pkb} min ⁻¹	N _{mxPkb} min ⁻¹	ED ¹⁾	P _{max} kW	M _{max} Nm	N _{Mmax} min ⁻¹	N _{mxPms} min ⁻¹					
ADF104C-___-AS_	15,3	54,1	2700	9000	21,6	83,4	2475	9000	44%	24,0	94,4	2423	8161	9000	26,4	DKR03.1-W100.	DKR	400..480V
ADF104C-___-AS_	15,3	54,1	2700	9000	21,6	83,4	2475	9000	44%	34,7	150,7	2197	5640	9000	26,4	DKR03.1-W200.	DKR	400..480V
ADF104C-___-CS_	11,0	59,7	1755	5739	15,1	91,5	1575	4174	44%	21,8	150,0	1385	2895	9000	18,4	DKR03.1-W100.	DKR	400..480V
ADF134B-___-BS_	20,0	94,5	2025	5657	27,2	141,1	1838	4176	44%	27,2	141,2	1837	4176	7500	30,9	DKR03.1-W100.	DKR	400..480V
ADF134B-___-BS_	20,0	94,5	2025	5657	27,9	145,0	1838	4064	44%	41,2	237,2	1660	2751	7500	31,7	DKR03.1-W200.	DKR	400..480V
ADF134C-___-BS_	28,1	132,5	2025	4534	37,4	198,6	1800	3404	44%	58,1	333,0	1668	2191	7500	42,1	DKR03.1-W200.	DKR	400..480V
ADF134C-___-BS_	28,1	132,5	2025	4534	38,8	201,8	1838	3281	44%	58,1	333,0	1668	2191	7500	43,6	DKR02.1-W200.	DKR	400..480V
ADF134D-___-BS_	38,3	180,4	2025	6176	50,8	287,6	1688	4649	44%	59,7	318,5	1791	3954	7500	56,5	DKR02.1-W200.	DKR	400..480V
ADF134D-___-BS_	38,3	180,4	2025	6176	53,7	279,1	1838	4398	44%	86,0	495,9	1656	2746	7500	59,7	DKR02.1-W300.	DKR	400..480V
ADF164B-___-AS_	54,6	259,3	2010	6000	56,8	384,8	1410	6000	44%	93,1	523,7	1698	3915	6000	66,1	DKR02.1-W300.	DKR	400..480V
ADF164B-___-AS_	54,6	259,3	2010	6000	74,4	394,8	1800	4899	44%	93,1	523,7	1698	3915	6000	86,5	DKR04.1-W300.	DKR	400..480V
ADF164B-___-AS_	54,6	259,3	2010	6000	74,4	394,8	1800	4899	44%	111,5	650,6	1637	3269	6000	86,5	DKR04.1-W400.	DKR	400..480V
ADF164C-___-AS_	70,3	334,1	2010	6000	96,6	488,3	1890	4889	44%	96,6	493,3	1871	4889	6000	111,1	DKR04.1-W300.	DKR	400..480V
ADF164C-___-AS_	70,3	334,1	2010	6000	97,1	498,8	1860	4864	44%	126,2	671,1	1796	3743	6000	111,7	DKR04.1-W400.	DKR	400..480V

siehe "Allgemeines" und "Erläuterungen zu den Kenndaten der Auswahlliste "
see "General information" and "Explanation of Identifying Data in the Selection list"

¹⁾ Spieldauer 5min / Duty cycle 5min
²⁾ Daten für max. 6sec. bei Spieldauer 60sec./ Data for max. 6sec., duty cycle 60sec.