11.2 Typenschlüssel - Bestellbezeichnung

Kurztext-Spalte →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Beispiel:	M	H	D	1	1	2	C	-	0	2	4	-	N	G	0	-	A	N																								

1. Produkt

1.1 MHD . . . . . = MHD

2. Motorbaugröße

2.1 112 . . . . . = 112

3. Motorbaulänge

3.1 Baulängen. . . . . = A, B, C, D

4. Wicklungskennzeichen

4.1 MHD112A . . . . . = 024, 035, 058

4.2 MHD112B . . . . . = 024, 035, 048, 058

4.3 MHD112C . . . . . = 024, 035, 058

4.4 MHD112D . . . . . = 012, 027

5. Motorgeber

5.1 digitale Servofeedback. . . . . .= N

5.2 digitale Servofeedback mit integriertem Multiturnabsolutgeber . . . . . = P

6. Abtriebswelle

6.1 glatte Welle (mit Wellendichtring). . . . . .= G

6.2 Welle mit Passfedernut nach DIN 6885-1 (mit Wellendichtring) . . . . . .= P

7. Haltebremse (1)

7.1 ohne Haltebremse . . . . . = 0

7.2 Haltebremse 22 Nm. . . . . = 1

7.3 Haltebremse 32 Nm. . . . . = 2

7.4 Haltebremse 70 Nm. . . . . = 3

8. Abgangsrichtung des Leistungsanschlusses (2)

8.1 Stecker zur A-Seite. . . . . .= A

8.2 Stecker zur B-Seite. . . . . .= B

8.3 Stecker nach links . . . . . = L

8.4 Stecker nach rechts. . . . . = R

9. Gehäuseausführung

9.1 für natürliche Konvektion oder Oberflächenbelüftung . . . . . = N

9.2 für natürliche Konvektion oder Oberflächenbelüftung mit Schutzart IP68 . . . . . = P (3)

10. Normative Verweisung

Norm	Titel	Ausgabe
DIN 6885-1	Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, hohe Form	1968-08
DIN EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000	2000-09

Abb. 11-14 Typenschlüssel MHD112 (Seite 1)