7.2 Typenschlüssel - Bestellbezeichnung

Kurztext-Spalte →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Beispiel:	M	H	D	0	7	1	B	-	0	6	1	-	N	G	0	-	U	N																								

1. Produkt

1.1 MHD . . . . . = MHD

2. Motorbaugröße

2.1 071 . . . . . = 071

3. Motorbaulänge

3.1 Baulängen . . . . . = A, B

4. Wicklungskennzeichen

4.1 MHD071A. . . . . = 061

4.2 MHD071B. . . . . = 035, 061

5. Motorgeber

5.1 Digitale Servofeedback. . . . . .= N

5.2 Digitale Servofeedback mit integriertem Multiturnabsolutgeber . . . . . = P

6. Abtriebswelle

6.1 glatte Welle (mit Wellendichtring). . . . . .= G

6.2 Welle mit Passfedernut nach DIN 6885-1 (mit Wellendichtring) . . . . . = P

7. Haltebremse

7.1 ohne Haltebremse . . . . . = 0

7.2 Haltebremse 5,0 Nm . . . . . = 1 (1)

7.3 Haltebremse 6,5 Nm . . . . . = 2 (1)

7.4 Haltebremse 10,0 Nm . . . . . = 3 (1)

8. Abgangsrichtung des Leistungsanschlusses

8.1 Stecker drehbar um 270°. . . . . .= U

9. Gehäuseausführung

9.1 für natürliche Konvektion oder Oberflächenbelüftung. . . . . = N

9.2 für natürliche Konvektion oder Oberflächenbelüftung mit Schutzart IP68. . . . . = P (2)

10. Normative Verweisung

Norm	Titel	Ausgabe
DIN 6885-1	Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, hohe Form	1968-08
DIN EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000	2000-09

Bemerkung:

(1) Haltebremse "1", "2" und "3" sind nur mit Motorbaulänge "B" lieferbar

(2) Gehäuseausführung "P" ist nur mit Motorbaulänge "B" und Wicklungskennzeichen "061" lieferbar
Siehe Projektierungsunterlagen für Definition von Schutzart IP68

Abb. 7-5: Typenschlüssel MHD071