Typenschlüssel : Gehäusemotor

MKD025

AC-Motor, digital

Kurztext-Spalte →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Beispiel:	M	K	D	0	2	5	B	-	1	4	4	-	G	G	0	-	K	N																								

1. Produkt

1.1 MKD . . . . . = MKD

2. Motorbaugröße

2.1 025 . . . . . = 025

3. Motorbaulänge

3.1 Baulängen . . . . . = A, B

4. Wicklungskennzeichen

4.1 144 . . . . . = 144

5. Motorgeber

5.1 Resolverfeedback . . . . . = G

5.2 Resolverfeedback mit integriertem Multiturnabsolutgeber . . . . . = K

6. Abtriebswelle

6.1 glatte Welle (mit Wellendichtring). . . . . = G

6.2 Welle mit Passfedernut nach DIN 6885-Blatt 1 (mit Wellendichtring). . . . . = P

7. Haltebremse (1)

7.1 ohne Haltebremse . . . . . = 0

7.2 Haltebremse 1 Nm . . . . . = 1

8. Abgangsrichtung des Leistungsanschlusses (2)

8.1 Anschlusskasten (Auslieferungszustand: zur B-Seite). . . . . = K

8.2 Stecker drehbar um 270° . . . . . = U

9. Sonstige Ausführung

9.1 keine . . . . . = N

10. Normative Verweisung

Norm	Titel	Ausgabe
DIN 6885-1	Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, hohe Form	1968-08

Bemerkung:

(1) Haltebremse "1" ist nur mit Motorbaulänge "B" lieferbar

(2) bei Blick von vorne auf Abtriebswelle (siehe Bildbeispiele)